

DELMOTTE

BORNE DE CHARGE

069 444 106

WWW.BORNEDECHARGE.BE

FR

DENKA

Fiche technique



Fiche technique — DENKA

Caractéristiques générales	
Modèle	Denka
Couleur	Blanc et gris
Matière principale	Aluminum avec peinture epoxy
Dimensions	750 x 618 x 189 mm
Poids maximal	50 kg (avec câble de recharge)
Connecteur	Câble Combo CCS 2 de 4,5m
Température de fonctionnement	-30° à 55°
Humidité relative	5% à 95% HR sans condensation
Indice de protection	IP54 | IK10
Mode de recharge	Mode 4
Système de ventilation	Ventilateur avec filtres
Environnement d'utilisation	Intérieur | Extérieur
Type de fixation	Mur | Pied *1
Identification	RFID | Plug & Play | V2C Payments
Niveau acoustique	Moins de 65 dB à 1 m de distance

Caractéristiques électriques	
Entrée AC	3 phases + N + PE
Tension | Fréquence nominale	380 | 400 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz
Courant maximal d'entrée	70 A
Puissance	20 / 40 kW*1
Facteur de puissance	≥ 0,98 (load: 20 kW - 40 kW)
Efficacité	≥ 95%
Distorsion	≤ 5% (load: 20 kW - 40 kW)
Consommation en veille	Inférieur à 20 watts
Système de mise à la terre	TT / TN-S
Sectionneur d'entrée	Oui
Protections électriques	Non inclus
Sortie DC	
Puissance de sortie	20 / 40 kW*1
Tension de sortie	150 - 1.000V
Ondulation de tension	≥ 5 V
Protocole de charge	ISO15118, DIN SPEC 70121

*1 selon modèle

Fiche technique DENKA

Fonctionnalités	
Protocole de communication	V2C Cloud | OCPP 1.6 JSON API Cloud | Modbus TCP | Modbus RTU
Connectivité	WiFi | Ethernet | Bluetooth 4G (router inclus)
Contrôle dynamique de puissance	Oui, via un compteur externe*2
Indicateur LED/RGB NeoPixel	Selon l'état de la borne
Software	Mise à jour à distance (OTA)

Normes	
Certificats	IEC 61851-1 / IEX 61851-23 / IEC 62477-1 / EN 61851-1 / EN 61851-23 / EN 62477-1
Compatibilité électromagnétique	IEC 61851-21-2 / EN 61851-21-2 / Class B
Marquage	CE

*2 optionnel

Fiche technique DENKA

Composition de la référence du produit

A

Model: XXXXXXX
Connector: A
Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz
Current: 32 A
IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ
Phases: 1
Order: 230822

Made in Spain

www.v2charge.com

		Définition	Code
A	**Modèle / Puissance**	Denka / 20 kW ou 40 kW	DENKA20 DENKA40

Dimensions (mm)

